

Светодиодный светильник. Модель FLASH 300 5,5W	
<i>Tensione di alimentazione (Потребляемое напряжение)</i>	12Vdc
<i>Potenza massima (Максимальная мощность)</i>	5,5W
<i>Classe di isolamento (Класс изоляции)</i>	III
	Classe d'isolamento III (la protezione è garantita dalla bassa tensione di alimentazione (Класс изоляции III (защита от поражения электрическим током обеспечена, поскольку устройство питается от низкого напряжения)
	Grado di protezione IP44 (Защита от влаги IP44)
	Apparecchio conforme alle Direttive CEE 93/68 - CEE 89/336 (Это устройство соответствует директивам ЕЭС 93/68 - 89/336)
	L'apparecchiatura a fine vita è da considerarsi RAEE: come tale non può essere smaltito come rifiuto urbano (Не допускается утилизация прочими бытовыми отходами. Используйте специализированные пункты приема.)
La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con il rispetto delle seguenti istruzioni: si consiglia di fare eseguire le operazioni che seguono da personale qualificato.	
Assicurarsi che sia stata tolta la tensione prima di effettuare qualsiasi operazione. Appoggiare l'appliche nella posizione desiderata e fissarlo alla specchiera mediante la staffa su di esso montata, utilizzando le viti autofilettanti fornite nell'imballo. Collegare il faretto al secondario dell'alimentatore, mediante le connessioni spina presa, assicurandosi che la corrente sia compatibile con quella di funzionamento (12Vdc). L'alimentatore non è incluso nella confezione	
Безопасная эксплуатация данного устройства гарантируется только, если инструкции, приведенные ниже, были соблюдены. Мы рекомендуем, чтобы установочные операции выполнялись квалифицированным персоналом. Установите светильник в нужном положении и закрепите его к зеркалу с помощью кронштейна, установленным на нем, используя саморезы, поставляемые вместе с упаковкой. Подключите штыревой разъем, имеющийся на конце кабеля (папа), к трансформатору с соответствующим напряжением (12V) (в комплект поставки не входит). Убедитесь, что все электрические соединения выполнены в зоне, защищенной от воды.	
	
ATTENZIONE : CONSERVARE IL PRESENTE FOGLIO ISTRUZIONI ANCHE DOPO IL MONTAGGIO - APPARECCHIO CONFORME NORME C.E.I. 34-21 - EN60598.1 / ВАЖНО: СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ	
Elettroimpianti S.p.A не несет ОТВЕТСТВЕННОСТЬ в случае повреждений или травм вещей и людей, вызванных фальсификацией, ошибкой сборки или по не соблюдению настоящей инструкции. Мы также оставляем за собой право вносить любые изменения в любое время к нашей продукции по техническим или коммерческим причинам, без предварительного уведомления	
Произведено в Италии компанией Elettroimpianti SPA - via Mattei,54 33080 Prata di Pordenone (Italy) - Tel. +39 0434 620473 ___ www.elettroimpiantispa.it	
Codice	95012350

Светодиодный светильник. Модель FLASH 300 5,5W	
<i>Tensione di alimentazione (Потребляемое напряжение)</i>	12Vdc
<i>Potenza massima (Максимальная мощность)</i>	5,5W
<i>Classe di isolamento (Класс изоляции)</i>	III
	Classe d'isolamento III (la protezione è garantita dalla bassa tensione di alimentazione (Класс изоляции III (защита от поражения электрическим током обеспечена, поскольку устройство питается от низкого напряжения)
	Grado di protezione IP44 (Защита от влаги IP44)
	Apparecchio conforme alle Direttive CEE 93/68 - CEE 89/336 (Это устройство соответствует директивам ЕЭС 93/68 - 89/336)
	L'apparecchiatura a fine vita è da considerarsi RAEE: come tale non può essere smaltito come rifiuto urbano (Не допускается утилизация прочими бытовыми отходами. Используйте специализированные пункты приема.)
La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con il rispetto delle seguenti istruzioni: si consiglia di fare eseguire le operazioni che seguono da personale qualificato.	
Assicurarsi che sia stata tolta la tensione prima di effettuare qualsiasi operazione. Appoggiare l'appliche nella posizione desiderata e fissarlo alla specchiera mediante la staffa su di esso montata, utilizzando le viti autofilettanti fornite nell'imballo. Collegare il faretto al secondario dell'alimentatore, mediante le connessioni spina presa, assicurandosi che la corrente sia compatibile con quella di funzionamento (12Vdc). L'alimentatore non è incluso nella confezione	
Безопасная эксплуатация данного устройства гарантируется только, если инструкции, приведенные ниже, были соблюдены. Мы рекомендуем, чтобы установочные операции выполнялись квалифицированным персоналом. Установите светильник в нужном положении и закрепите его к зеркалу с помощью кронштейна, установленным на нем, используя саморезы, поставляемые вместе с упаковкой. Подключите штыревой разъем, имеющийся на конце кабеля (папа), к трансформатору с соответствующим напряжением (12V) (в комплект поставки не входит). Убедитесь, что все электрические соединения выполнены в зоне, защищенной от воды.	
	
ATTENZIONE : CONSERVARE IL PRESENTE FOGLIO ISTRUZIONI ANCHE DOPO IL MONTAGGIO - APPARECCHIO CONFORME NORME C.E.I. 34-21 - EN60598.1 / ВАЖНО: СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ	
Elettroimpianti S.p.A не несет ОТВЕТСТВЕННОСТЬ в случае повреждений или травм вещей и людей, вызванных фальсификацией, ошибкой сборки или по не соблюдению настоящей инструкции. Мы также оставляем за собой право вносить любые изменения в любое время к нашей продукции по техническим или коммерческим причинам, без предварительного уведомления	
Произведено в Италии компанией Elettroimpianti SPA - via Mattei,54 33080 Prata di Pordenone (Italy) - Tel. +39 0434 620473 ___ www.elettroimpiantispa.it	
Codice	95012350